

ÜBERWACHEN & ANALYSIEREN

- Kontrollzentrum
- Aktuelle Aktivitäten
- Berichte
- Diagnose

SCHÜTZEN

- Regeln und Richtlinien**
- Angriffsvorbeugung
- Web
- Anwendungen
- WLAN
- E-Mail
- Webserver
- Komplexe Bedrohung
- Zentrale Synchronisierung

KONFIGURIEREN

- VPN
- Netzwerk
- Routing
- Authentifizierung
- Systemdienste
- Profile
- Hosts und Dienste
- Verwaltung
- Sicherung & Firmware
- Zertifikate

Regelstatus

Regelname *

VPN_Remotedesktopserver

Beschreibung

Eingabe Beschreibung

Regelgruppe

VPN_Client-to-Site

Maßnahme

Annehmen

Firewallverkehr protokollieren

Protokolliert Verkehr, auf den diese Firewallregel zutrifft, auf dem Gerät (standardmäßig) oder auf dem konfigurierten Syslog-Server.

Quelle

Wählen Sie die Quellzonen, Netzwerke und Geräte aus. Die Regel wird auf Verkehr von diesen Quellen im geplanten Zeitraum angewendet.

Quellzonen *

VPN

Neues Element hinzufügen

Quellnetzwerke und Geräte *

n_SSL-VPN_10.0.10.0

n_IPSec-VPN_10.0.11.0

Neues Element hinzufügen

Im geplanten Zeitraum

Jederzeit

Auswählen, um die Regel in einem bestimmten Zeitraum und Wochentag anzuwenden.

Ziel und Dienste

Wählen Sie die Zielzonen, Netzwerke, Geräte und Dienste aus. Die Regel wird auf Verkehr zu diesen Zielen angewendet.

Zielzonen *

LAN

Neues Element hinzufügen

Zielnetzwerke *

s_TS-01

s_TS-02

Neues Element hinzufügen

Dienste *

RDP

RDP - UDP

Neues Element hinzufügen

Dienste sind Verkehrsarten, die auf einer Kombination von Protokollen und Ports basieren.

Diese migrierte Regel nicht auf Verkehr anwenden, der das System als Ziel hat.

Übereinstimmung mit bekannten Benutzern

Webauthentifizierung für unbekannte Benutzer verwenden

Benutzer oder Gruppen *

DL_FW_Users_Niederlassungen

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Neues Element hinzufügen

Diese Benutzeraktivität vom Daten-Accounting ausschließen

▼ Ausschluss hinzufügen

Quellzonen

[Empty]

Neues Element hinzufügen

Quellnetzwerke und Geräte

[Empty]

Neues Element hinzufügen

Zielzonen

[Empty]

Neues Element hinzufügen

Zielnetzwerke

[Empty]

Neues Element hinzufügen

Dienste

[Empty]

Neues Element hinzufügen

Dienste sind Verkehrsarten, die auf einer Kombination von Protokollen und Ports basieren.

Speichern

Abbrechen

ÜBERWACHEN & ANALYSIEREN

- Kontrollzentrum
- Aktuelle Aktivitäten
- Berichte
- Diagnose

SCHÜTZEN

- Regeln und Richtlinien**
- Angriffsvorbeugung
- Web
- Anwendungen
- WLAN
- E-Mail
- Webserver
- Komplexe Bedrohung
- Zentrale Synchronisierung

KONFIGURIEREN

- VPN
- Netzwerk
- Routing
- Authentifizierung
- Systemdienste

SYSTEM

- Profile
- Hosts und Dienste
- Verwaltung
- Sicherung & Firmware
- Zertifikate

Webfilterung

Internetrichtlinie

- Keine
- Webkategorie-basiertes Traffic-Shaping anwenden
 - QUIC-Protokoll blockieren

Schadprogramm- und Inhaltsscans

- HTTP und entschlüsseltes HTTPS scannen
- Zero-Day-Bedrohungen mit Sandstorm erkennen
- FTP auf Schadprogramm scannen

Gängige Internetports filtern

- Web-Proxy anstelle des DPI-Moduls verwenden
- [DPI-Modul oder Web-Proxy?](#)

Web-Proxy-Optionen

- HTTPS während der Web-Proxy-Filterung entschlüsseln

Synchronized Security Heartbeat konfigurieren

Andere Sicherheitsfunktionen

Anwendungen identifizieren und kontrollieren (App Control)

- Keine
- Anwendungsbasierte Traffic-Shaping-Richtlinie übernehmen

Exploits erkennen und verhindern (IPS)

- Keine

E-Mail-Inhalt scannen

Datenverkehr regeln

- Richtlinie des Benutzers angewendet

DSCP-Markierung

- DSCP-Markierung wählen